



BRISTOL

Enkele draaiport

vrije breedte	vleugelbreedte	palen
1125 mm.	1020 mm.	80x80x3
1225 mm.	1120 mm.	80x80x3

Dubbele draaiport

vrije breedte	vleugelbreedte	palen
3020 mm.	1420 mm.	100x100x4
3220 mm.	1520 mm.	100x100x4
3420 mm.	1620 mm.	100x100x4
3620 mm.	1720 mm.	120x120x4
4100 mm.	1960 mm.	120x120x4
4500 mm.	2160 mm.	150x150x4
4900 mm.	2360 mm.	150x150x4

Hekwerk

Standaard vaklengtes: 1630 - 1730 - 1830 mm.
Palen 80x80x3 mm.

- Vrije breedte is de breedte tussen twee palen, rekening houdend met 75 mm scharnierruimte.
- Standaard montagehoogtes: 1500 - 1600 en 1800 mm. Andere hoogtematen op aanvraag.
- Vleugelhoogte is montagehoogte - 50 mm bodemvrijheid.
- Maatwerk is mogelijk.

Uitvoering

- Kader dubbele en enkele draaiport: frame + tussenkoker 100x40x2
- Hekwerk: frame + tussenkoker 100x40x2 / boutverbinding.
- Vulling: aluminium profielen 150x18 mm, rondom aluminium U-profiel 25x25x25x3, bevestigd dmv popnagels op strip 25x5 (achterzijde).
- Kruisen: koker 40x20x2 met tussenkoker 60x40x2. Aantal kruisen afhankelijk van vleugelbreedte.

Palen

- Koker met piramidekapje.
- Palen verlengd of op voetplaat. Palen met gaaskam mogelijk op aanvraag.
- Met anti-doorkijkstrip aan scharnierzijde gelast.

Afwerking

- Volbad thermisch verzinkt (ISO norm 1461).
- Standaard RAL-kleuren: 6005 - 6009 - 7016 - 7021 - 9005. Andere RAL-kleuren op aanvraag.





BRISTOL



BRISTOL