



## FIRENZE

### Enkele draaiport

vrije breedte	vleugelbreedte	palen
1015 mm.	910 mm.	60x60x2
1185 mm.	1080 mm.	80x80x3
1355 mm.	1250 mm.	80x80x3

### Dubbele draaiport

vrije breedte	vleugelbreedte	palen
3020 mm.	1420 mm.	100x100x4
3360 mm.	1590 mm.	100x100x4
3700 mm.	1760 mm.	100x100x4
4040 mm.	1930 mm.	100x100x4
4380 mm.	2100 mm.	120x120x4
4720 mm.	2270 mm.	120x120x4
5060 mm.	2440 mm.	150x150x4
5400 mm.	2610 mm.	150x150x4

### Hekwerk

Standaard vaklengtes spijlen H.o.H. 170 mm :  
1850 - 2020 - 2190 - 2360 mm.  
Palen 60x60x2 mm.

- Vrije breedte is de breedte tussen twee palen, rekening houdend met 75 mm scharnierruimte.
- Standaard montagehoogtes: 1500 - 1600 - 1750 - 2000 mm. Andere hoogtematen op aanvraag.
- Ca. 500 mm olopend naar het midden.
- Vleugelhoogte is montagehoogte - 50 mm bodemvrijheid.
- Maatwerk is mogelijk.

### Uitvoering

- Dubbele en enkele draaiport: slot- en scharnierstijl + onderkoker 40x40x2 / tussenkoker 40x20.
- Dubbele draaiport: krullen 40x8 mm.
- Enkel draaiport: dubbele bovenligger strip 40x10.
- Hekwerk: onderkoker 40x40 / tussenkoker 40x20x2 / dubbele bovenligger strip 40x10.
- Spijlen Ø 19x1 met hekpunt LA 152. Andere hekpunten zijn mogelijk op aanvraag.
- Standaard spijlafstand is H.o.H. 170 mm. ringen Ø 110 mm. / 14x6 mm. - bol Ø 50 mm.

### Palen

- Koker met dennenappel. Palen met bol mogelijk op aanvraag.
- Palen verlengd of op voetplaat. Palen met gaaskam mogelijk op aanvraag.

### Afwerking

- Volbad thermisch verzinkt (ISO norm 1461).
- Standaard RAL-kleuren: 6005 - 6009 - 7016 - 7021 - 9005. Andere RAL-kleuren op aanvraag.



FIRENZE



FIRENZE