



## BREDA

### Enkele draaiport

vrije breedte	vleugelbreedte	palen
1215 mm.	1110 mm.	60x60x2

### Dubbele draaiport

vrije breedte	vleugelbreedte	palen
3300 mm.	1560 mm.	80x80x3
4200 mm.	2010 mm.	100x100x4
5100 mm.	2460 mm.	150x150x4

### Hekwerk

Standaard vaklengtes: 1930 - 2380 mm.  
Palen 60x60x2 mm.

### BREDA SPECIAL 1

- Kader dubbele draaiport: slot- en scharnierstijl + onderkoker 40x40x2 / bovenligger koker 40x40x2.
- Kader enkele draaiport: slot- en scharnierstijl koker 40x40x2 / boven- en onderligger koker 40x40x2.
- Hekwerk: boven- en onderligger koker 40x40x2 met blinde verbinding.
- Spijlen Ø 16 met hekpunt LA 141.
- Bogen volijzer Ø 16 H.o.H. 300 mm.

- Vrije breedte is de breedte tussen twee palen, rekening houdend met 75 mm scharnierruimte.
- Standaard montagehoogtes: 600 - 800 - 1000 - 1100 - 1250 en 1500 mm. Andere hoogtematen op aanvraag.
- Vleugelhoogte is montagehoogte - 50 mm bodemvrijheid.
- Maatwerk is (beperkt) mogelijk.

### Uitvoering

- Kader dubbele draaiport: slot- en scharnierstijl + onderkoker 40x40x2 / bovenligger strip 40x10.
- Kader enkele draaiport: slot- en scharnierstijl koker 40x40x2 / boven- en onderligger strip 40x10.
- Hekwerk: boven- en onderligger strip 35x10 met boutverbinding.
- Spijlen Ø 16x0,8 of volijzer Ø 16 met hekpunt LA 151. Andere hekpunten zijn mogelijk op aanvraag.
- Bogen volijzer Ø 16 H.o.H. 300 mm.
- Het type Breda is ook verkrijgbaar in golfmodel, klokmodel, boogmodel en schuin op- en aflopend.

### Palen

- Koker met piramidekapje + bol. Enkel piramidekapje of dennenappel mogelijk op aanvraag.
- Palen verlengd of op voetplaat. Palen met gaaskam mogelijk op aanvraag.

### Afwerking

- Volbad thermisch verzinkt (ISO norm 1461).
- Standaard RAL-kleuren: 6005 - 6009 - 7016 - 7021 - 9005. Andere RAL-kleuren op aanvraag.



BREDA SPECIAL 1

