



KEULEN

Enkele draaiport

vrije breedte	vleugelbreedte	palen
1165 mm.	1060 mm.	80x80x3
1285 mm.	1180 mm.	80x80x3

Dubbele draaiport

vrije breedte	vleugelbreedte	palen
3020 mm.	1420 mm.	100x100x4
3260 mm.	1540 mm.	100x100x4
3500 mm.	1660 mm.	100x100x4
3740 mm.	1780 mm.	120x120x4
3980 mm.	1900 mm.	120x120x4
4220 mm.	2020 mm.	120x120x4
4460 mm.	2140 mm.	150x150x4
4700 mm.	2260 mm.	150x150x4

Hekwerk

Standaard vaklengtes (incl. boutverbindingsslippen):
1770 - 1890 - 2010 - 2130 mm. Palen 80x80x3 mm.

- Vrije breedte is de breedte tussen twee palen, rekening houdend met 75 mm scharnierruimte.
- Standaard montagehoogtes: 1250 - 1500 - 1600 en 1800 mm. Andere hoogtematen op aanvraag.
- Vleugelhoogte is montagehoogte - 50 mm bodemvrijheid.
- Maatwerk is mogelijk.

Uitvoering

- Kader dubbele en enkele draaiport: slot- en scharnierstijl + onderkoker 100x40x2 / bovenkoker 60x40x2. Tussenkoker 100x40x2
- Hekwerk: zij- en onderkoker 100x40x2 / bovenkoker 60x40x2 / boutverbinding.
- Verticaal: kokers 100x20x2 - tussenafstand 20 mm. Andere tussenafstand is mogelijk op aanvraag.
- Onderaan: aluminium profielen 150x18 mm, rondom aluminium U-profiel 25x25x25x3, bevestigd dmv popnagels op strip 25x5 (achterzijde).
- Het type Keulen is ook verkrijgbaar in golfmodel en boogmodel.

Palen

- Koker met piramidekapje.
- Palen verlengd of op voetplaat. Palen met gaaskam mogelijk op aanvraag.

Afwerking

- Volbad thermisch verzinkt (ISO norm 1461).
- Standaard RAL-kleuren: 6005 - 6009 - 7016 - 7021 - 9005. Andere RAL-kleuren op aanvraag.





KEULEN



KEULEN